



ТЕСАP-CO

Стенды очистки жидкостей СОГ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

СОГ - 913К1М



Стенд очистки жидкостей СОГ-913К1М предназначен для очистки жидкостей на нефтяной основе (кроме легковоспламеняющихся, с температурой вспышки менее 40°С) от механических примесей и нерастворенной воды, плотность которых превышает плотность очищаемых жидкостей.

Стенд может применяться для обеспечения чистоты жидкостей при производстве, ремонте и обслуживании летательных аппаратов, газоперекачивающих агрегатов, дорожно-строительной техники, двигателей, станков, технологического и прочего оборудования, с целью повышения надежности и долговечности гидромасляных систем и узлов, качества обрабатываемой поверхности, увеличения срока службы рабочих жидкостей и масел, улучшения экологической обстановки.

Краткие технические характеристики

Максимальная производительность, л/мин	55
Степень очистки жидкостей от абразивных загрязнений (при исходной загрязненности 15-17 класс по ГОСТ 17216-2001), класс чистоты	5-10
Содержание воды в масле и топливе на выходе стенда (при ее исходном содержании до 1%), %	0,05
Частота вращения ротора центрифуги, об/мин	8000
Грязеемкость (по абразивному загрязнителю), кг	
с тарельчатой вставкой	2
отстойного грязесборника	10
Мощность электропривода (при трехфазном токе 380В, 50Гц), кВт	4
Габаритные размеры, мм, не более	840x444x900
Масса, кг, не более	120
Условия эксплуатации	
температура жидкостей, град., не более	70
вязкость жидкостей, сСт	от 3 до 350

На стендах установлены центрифуги с подшипниками скольжения из композиционного материала, что гарантирует повышенную износостойкость подшипников и очистку жидкостей с малой вязкостью.

Стенд имеет сертификат соответствия № РОСС RU.AB24.B01459.

Все выпускаемое оборудование имеет гарантию на ремонт.

СОГ - 913 КТ1М



Стенд очистки жидкостей СОГ-913КТ1М предназначен для очистки жидкостей на нефтяной основе (кроме легковоспламеняющихся, с температурой вспышки менее 40°С) от механических примесей и нерастворенной воды, плотность которых превышает плотность очищаемых жидкостей. Стенд данной модификации имеет возможность непрерывного удаления выделенной воды из ротора центрифуги.

Стенд может применяться для обеспечения чистоты жидкостей при производстве, ремонте и обслуживании летательных аппаратов, газоперекачивающих агрегатов, дорожно-строительной техники, двигателей, станков, технологического и прочего оборудования, с целью повышения надежности и долговечности гидромасляных систем и узлов, качества обрабатываемой поверхности, увеличения срока службы рабочих жидкостей и масел, улучшения экологической обстановки.

Краткие технические характеристики

Максимальная производительность, л/мин	55
Степень очистки жидкостей от абразивных загрязнений (при исходной загрязненности 15-17 класс по ГОСТ 17216-2001), класс чистоты	5-10
Содержание воды в масле и топливе на выходе стенда (при ее исходном содержании до 10%), %	0,05
Частота вращения ротора центрифуги, об/мин	8000
Грязеемкость (по абразивному загрязнителю), кг	
с тарельчатой вставкой	2
отстойного грязесборника	10
Мощность электропривода (при трехфазном токе 380В, 50Гц), кВт	4
Габаритные размеры, мм, не более	840x444x900
Масса, кг, не более	125
Условия эксплуатации	
температура жидкостей, град., не более	60
вязкость жидкостей, сСт	от 3 до 150

На стендах установлены центрифуги с подшипниками скольжения из композиционного материала, что гарантирует повышенную износостойкость подшипников и очистку жидкостей с малой вязкостью.

Стенд имеет сертификат соответствия № РОСС RU.AB24.B01459.

Все выпускаемое оборудование имеет гарантию на ремонт.

СОГ 913 К1М (с насосом)



Стенд очистки жидкостей СОГ-913К1М (с насосом) предназначен для очистки жидкостей на нефтяной основе (кроме легковоспламеняющихся, с температурой вспышки менее 40°С) от механических примесей и нерастворенной воды, плотность которых превышает плотность очищаемых жидкостей. Данная модификация к стенду позволяет непрерывно подавать жидкости с глубины не более 4 метров. Может иметь взрывозащищенное исполнение и непрерывный водоотвод.

Стенд может применяться для обеспечения чистоты жидкостей при производстве, ремонте и обслуживании летательных аппаратов, газоперекачивающих агрегатов, дорожно-строительной техники, двигателей, станков, технологического и прочего оборудования, с целью повышения надежности и долговечности гидромасляных систем и узлов, качества обрабатываемой поверхности, увеличения срока службы рабочих жидкостей и масел, улучшения экологической обстановки.

Краткие технические характеристики

Максимальная производительность, л/мин	55
Степень очистки жидкостей от абразивных загрязнений (при исходной загрязненности 15-17 класс по ГОСТ 17216-2001), класс чистоты	5-10
Содержание воды в масле и топливе на выходе стенда (при ее исходном содержании до 1%), %	0,05
Частота вращения ротора центрифуги, об/мин	8000
Грязеемкость (по абразивному загрязнителю), кг	
с тарельчатой вставкой	2
отстойного грязесборника	10
Мощность электропривода (при трехфазном токе 380В, 50Гц), кВт	4
Габаритные размеры, мм, не более	840x444x1085
Масса, кг, не более	130
Условия эксплуатации	
температура жидкостей, град., не более	70
вязкость жидкостей, сСт	от 3 до 350

На стендах установлены центрифуги с подшипниками скольжения из композиционного материала, что гарантирует повышенную износостойкость подшипников и очистку жидкостей с малой вязкостью.

Стенд имеет сертификат соответствия № РОСС RU.AB24.B01459.

Все выпускаемое оборудование имеет гарантию на ремонт

СОГ 913 K1B3



Стенд очистки жидкостей СОГ-913K1B3 предназначен для очистки масел и дизельного топлива (летательных жидкостей) от механических примесей и нерастворенной воды, плотность которых превышает плотность очищаемых жидкостей. Стенд данной модификации имеет взрывозащищенное электрооборудование и может эксплуатироваться во взрывоопасных помещениях класса В-Ia с I и IIA категориями взрывоопасной смеси.

Стенд может применяться для обеспечения чистоты жидкостей при производстве, ремонте и обслуживании летательных аппаратов, газоперекачивающих агрегатов, дорожно-строительной техники, двигателей, станков, технологического и прочего оборудования, с целью повышения надежности и долговечности гидромасляных систем и узлов, качества обрабатываемой поверхности, увеличения срока службы рабочих жидкостей и масел, улучшения экологической обстановки.

Краткие технические характеристики

Максимальная производительность, л/мин	55
Степень очистки жидкостей от абразивных загрязнений (при исходной загрязненности 15-17 класс по ГОСТ 17216-2001), класс чистоты	5-10
Содержание воды в масле и топливе на выходе стенда (при ее исходном содержании до 1%), %	0,05
Частота вращения ротора центрифуги, об/мин	8000
Грязеемкость (по абразивному загрязнителю), кг	
с тарельчатой вставкой	2
отстойного грязесборника	10
Мощность электропривода (при трехфазном токе 380В, 50Гц), кВт	4
Габаритные размеры, мм, не более	745x474x1085
Масса, кг, не более	140
Условия эксплуатации	
температура жидкостей, град., не более	70
вязкость жидкостей, сСт	от 3 до 350

На стендах установлены центрифуги с подшипниками скольжения из композиционного материала, что гарантирует повышенную износостойкость подшипников и очистку жидкостей с малой вязкостью.

Стенд имеет сертификат соответствия № РОСС RU.AB24.B01459.

Все выпускаемое оборудование имеет гарантию на ремонт.

СОГ 913 КТ1В3



Стенд очистки жидкостей СОГ-913КТ1В3 предназначен для очистки масел и дизельного топлива (летнего) от механических примесей и нерастворенной воды, плотность которых превышает плотность очищаемых жидкостей. Стенд данной модификации имеет взрывозащищенное электрооборудование и может эксплуатироваться во взрывоопасных помещениях класса В-Ia с I и IIA категориями взрывоопасной смеси, а так же имеет возможность непрерывного удаления выделенной воды из ротора центрифуги.

Стенд может применяться для обеспечения чистоты жидкостей при производстве, ремонте и обслуживании летательных аппаратов, газоперекачивающих агрегатов, дорожно-строительной техники, двигателей, станков, технологического и прочего оборудования, с целью повышения надежности и долговечности гидромасляных систем и узлов, качества обрабатываемой поверхности, увеличения срока службы рабочих жидкостей и масел, улучшения экологической обстановки.

Краткие технические характеристики

Максимальная производительность, л/мин	55
Степень очистки жидкостей от абразивных загрязнений (при исходной загрязненности 15-17 класс по ГОСТ 17216-2001), класс чистоты	5-10
Содержание воды в масле и топливе на выходе стенда (при ее исходном содержании до 10%), %	0,05
Частота вращения ротора центрифуги, об/мин	8000
Грязеемкость (по абразивному загрязнителю), кг	
с тарельчатой вставкой	2
отстойного грязесборника	10
Мощность электропривода (при трехфазном токе 380В, 50Гц), кВт	4
Габаритные размеры, мм, не более	745x474x1085
Масса, кг, не более	140
Условия эксплуатации	
температура жидкостей, град., не более	70
вязкость жидкостей, сСт	от 3 до 350

На стендах установлены центрифуги с подшипниками скольжения из композиционного материала, что гарантирует повышенную износостойкость подшипников и очистку жидкостей с малой вязкостью.

Стенд имеет сертификат соответствия № РОСС RU.AB24.B01459.

Все выпускаемое оборудование имеет гарантию на ремонт.

СОГ 913 К1Ф



Стенд очистки жидкостей СОГ-913К1Ф предназначен для очистки сильно загрязненных жидкостей на нефтяной основе (кроме легковоспламеняющихся, с температурой вспышки менее 40°C) от механических примесей и нерастворенной воды, плотность которых превышает плотность очищаемых жидкостей. Данная модификация стенда позволяет проводить предварительную фильтрацию жидкостей. Может поставляться во взрывозащищенном исполнении и с непрерывным водоотводом.

Стенд может применяться для обеспечения чистоты жидкостей при производстве, ремонте и обслуживании летательных аппаратов, газоперекачивающих агрегатов, дорожно-строительной техники, двигателей, станков, технологического и прочего оборудования, с целью повышения надежности и долговечности гидромасляных систем и узлов, качества обрабатываемой поверхности, увеличения срока службы рабочих жидкостей и масел, улучшения экологической обстановки.

Краткие технические характеристики

Максимальная производительность, л/мин	55
Степень очистки жидкостей от абразивных загрязнений (при исходной загрязненности 15-17 класс по ГОСТ 17216-2001), класс чистоты	5-10
Содержание воды в масле и топливе на выходе стенда (при ее исходном содержании до 10%), %	0,05
Частота вращения ротора центрифуги, об/мин	8000
Грязеемкость (по абразивному загрязнителю), кг	
с тарельчатой вставкой	2
отстойного грязесборника	10
Мощность электропривода (при трехфазном токе 380В, 50Гц), кВт	4
Габаритные размеры, мм, не более	840x560x1140
Масса, кг, не более	140
Условия эксплуатации	
температура жидкостей, град., не более	70
вязкость жидкостей, сСт	от 3 до 350

СОГ 913 КР1 (ВЗ)



Стенд очистки жидкостей СОГ-913КР1 предназначен для тонкой центробежной очистки подсолнечных, соевых, рапсовых, льняных, хлопковых и других полувывсыхающих и невысыхающих растительных масел от не жировых примесей и сопутствующих веществ, прошедших предварительную первичную очистку фильтрами и гравитационным отстоем в течение 3 - 7 суток (остаточное содержание взвеси не более 1,0 % по объему).

Стенд может быть использован в технологических линиях получения растительных масел, требующих тонкой очистки, а также в линиях фасования растительных масел в потребительскую тару для очистки их от взвесей с целью придания товарного вида готовой продукции.

Стенд рекомендуется для использования на предприятиях, занимающихся фасованием и реализацией растительных масел, обеспечивая очистку до 4000 л масла в сутки.

При выдержке регламентируемых режимов эксплуатации стенд не приводит к окислительной порче масла и дополнительного выработки кислорода в масле не происходит. (Рекомендация ВНИИЖ).

Краткие технические характеристики

Производительность – масла в смену	до 1500 л
Тонкость очистки	до 5 мкм
Потребляемая мощность	не более 4кВт
Габаритные размеры мм	745x474x1085
Масса	не более 145 кг

На стендах установлены центрифуги с подшипниками скольжения из композиционного материала, что гарантирует повышенную износостойкость подшипников и очистку жидкостей с малой вязкостью.

Все выпускаемое оборудование имеет гарантию на ремонт.

СОГ - 913ОМ

(с увеличенной грязеемкостью)

Стенд очистки жидкостей СОГ-913ОТ предназначен для очистки жидкостей на нефтяной основе (масла, СОЖ, рабочие жидкости для гидросистем машин и оборудования, дизельное топливо летнее и др.) загрязненных свыше 17 класса чистоты по ГОСТ 17216-71 от механических загрязнений, плотность которых превышает плотность очищаемых жидкостей и нерастворенной воды не более 5% по массе.

Стенд может поставляться во взрывозащищенном исполнении и непрерывным водоотводом воды.

Стенд может применяться для обеспечения чистоты жидкостей при производстве, ремонте и обслуживании летательных аппаратов, газоперекачивающих агрегатов, дорожно-строительной техники, двигателей, станков, технологического и прочего оборудования, с целью повышения надежности и долговечности гидромасляных систем и узлов, качества обрабатываемой поверхности, увеличения срока службы рабочих жидкостей и масел, улучшения экологической обстановки.

Краткие технические характеристики

Максимальная производительность, л/мин	55
Степень очистки жидкостей от абразивных загрязнений (при исходной загрязненности 15-17 класс по ГОСТ 17216-2001), класс чистоты	5-10
Содержание воды в масле и топливе на выходе стенда (при ее исходном содержании до 1%), %	0,05
Частота вращения ротора центрифуги, об/мин	8000
Грязеемкость (по абразивному загрязнителю), кг	
ротора центрифуги	2
отстойного грязесборника	10
Мощность электропривода (при трехфазном токе 380В, 50Гц), кВт	4
Габаритные размеры, мм, не более	730x430x1030
Масса, кг, не более	100
Условия эксплуатации	
температура жидкостей, град., не более	70
вязкость жидкостей, сСт	от 3 до 350

На стендах установлены центрифуги с подшипниками скольжения из композиционного материала, что гарантирует повышенную износостойкость подшипников и очистку жидкостей с малой вязкостью.

Стенд имеет сертификат соответствия № РОСС RU.AB24.B01459.

Все выпускаемое оборудование имеет гарантию на ремонт.



TECAP-CO

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tesarso.nt-rt.ru || эл. почта: tsb@nt-rt.ru